






ИНН: 5403014894 КПП: 540301001  
 Расч. счёт (Р): 40702810323240010126  
 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  
 БИК: 045004774  
 Корр. счёт: 30101810600000000774  
 630033, РФ, г. Новосибирск, ул. Петухова 51, к.8  
 т/ф: +7 (913) 741-54-74  
 E-mail: manager-888@yandex.ru; www.miancon.ru

ПРАЙС-ЛИСТ 2025г.

Тип	Планировка	Базовая комплектация	Габаритный размер в плане, мм	Цена в базовой комплектации с электрикой, руб. с НДС	Дополнительное окно 800(1000)x1000мм, руб./шт.	Дополнительная перегородка/тамбур, руб./шт.	Электроконвектор 1,5 кВт (отопление), руб./шт.
ТИП 1, ширина 2400мм		Утепление мин.вата пол/потолок/стены 150/150/100мм, 1 окно, 1 дверь, с электрикой	2000x2400	150 000	15 000	40 000	5 000
			3000x2400	220 000	15 000	40 000	5 000
			4000x2400	270 000	15 000	40 000	5 000
			5000x2400	340 000	15 000	40 000	5 000
			6000x2400	400 000	15 000	40 000	5 000
			7000x2400	470 000	15 000	40 000	5 000
			8000x2400	540 000	15 000	40 000	5 000
			9000x2400	600 000	15 000	40 000	5 000
			<b>6250x2440x2650мм ТРАНСПАК</b>	<b>600 000</b>	15 000	40 000	5 000
ТИП 2, ширина 3000мм		Утепление мин.вата пол/потолок/стены 150/150/100мм, 1 окно, 1 дверь, с электрикой	2000x3000	180 000	15 000	40 000	5 000
			3000x3000	270 000	15 000	40 000	5 000
			4000x3000	330 000	15 000	40 000	5 000
			5000x3000	420 000	15 000	40 000	5 000
			6000x3000	500 000	15 000	40 000	5 000
			7000x3000	590 000	15 000	40 000	5 000
			8000x3000	670 000	15 000	40 000	5 000
			9000x3000	750 000	15 000	40 000	5 000
			<b>6250x3000x2650мм ТРАНСПАК</b>	<b>750 000</b>	15 000	40 000	5 000
Пост охраны, 3 окна		Утепление мин.вата пол/потолок/стены 150/150/100мм, <b>3 окна</b> , 1 дверь, с электрикой	1500x1500	120 000	x	x	5 000
			2000x2000	160 000	x	x	5 000
			2400x2400	210 000	x	x	5 000
			3000x2400	250 000	x	x	5 000
			3000x3000	300 000	x	x	5 000

## ВАГОНЧИКИ-БЫТОВКИ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ

**КАРКАС:** в базовой комплектации сварной несущий каркас, нижний пояс из металлического швеллера 10/12. Верхний пояс и угловые стойки из металлического уголка 63х63/75х75/90х90 мм. Поперечены в полу из металлической квадратной трубы 60х40мм. Промежуточные стойки и поперечины в потолке и стенах из металлического уголка 50х50мм. Для укрепления внутренней и наружной отделки используется деревянная обрешетка: в полу и потолке из доски 150х50мм, в стенах из доски и 100х40мм и бруса 50х50мм. Видимые металлические конструкции выполнены с антикоррозийной защитой. Цвет каркаса по RAL (по согласованию).

### КРОВЛЯ:

- 1.Односкатная, покрыта оцинкованным профлистом НС-35 толщиной 0,5 мм.
- 2.Ветро-гидроизоляционная мембрана: Изоспан А.
- 3.Утеплитель толщина 150 мм: минеральная вата (плотность 15 кг/м3)
- 4.Пароизоляционная мембрана: Изоспан В.
- 5.Отделка потолка внутри: панели МДФ, цвет белый.

### ПОЛ:

1. Профнастил НС 60 толщиной 0,45 мм; доска 150\*50 мм.
- 2.Ветро-гидроизоляционная мембрана: Изоспан А
- 3.Утеплитель толщина 150 мм: минеральная вата (плотность 15 кг/м3)
- 4.Пароизоляционная мембрана: Изоспан В.
- 5.Черновой пол: ОСБ толщина 15 мм.
- 6.Финишная отделка пола: полукоммерческий линолеум, ПВХ плитус

### СТЕНЫ:

- 1.Внешняя отделка стены выполняется оцинкованным профнастилом С8 толщина 0,5 мм, с полимерным покрытием в цвет по RAL (по согласованию).
- 2.Ветро-гидроизоляционная мембрана: Изоспан А
- 3.Утеплитель толщина 100 мм: минеральная вата (плотность 15 кг/м3)
- 4.Пароизоляционная мембрана: Изоспан В.
- 5.Отделка стен внутренняя: панели МДФ, цвет светлое дерево.

**ОКНА:** 800 (1000)х1000мм, трехкамерный профиль, стеклопакет двухкамерный 32 мм, цвет белый, двухстворчатое, одна створка поворотно-откидная, с москитной сеткой

**ДВЕРИ:** одностворчатая, металлическая утепленная, производство Россия, размер 900х2050мм, сталь 1,2 мм, цвет белый, с ручкой и врезным замком

**СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ:** светильники потолочные светодиодные 36Вт, выключатели, розетки двойные. Внутренние электрические сети выполнены по 3-х проводной схеме медным кабелем ВВГ-нг-LS в кабель-каналах: 3х2,5 на розеточные группы и 3х1,5 на освещение, соединение кабеля в распределительных коробках через клеммы wago. Сечение жил принято по мах токовой нагрузке. В комплекте распределительный щит (с автоматами: 10А на освещение, 16А на розетки на каждую отдельно, авт. выключатель дифференциального тока). Подключение электроснабжения через внешнюю розетку СЕЕ, в комплекте. Ввод в здание 220В.

## БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ "ТРАНСПАК"

### КАРКАС:

сварная рама из сложного профиля собственного производства и омегаобразного профиля листового металла 3-4мм  
Днище основания – металлический лист толщиной 1,5мм.  
Обрешетка - из досок  
Утепление – минеральная вата П-35 толщиной 150 мм  
Основание пола - ЦСП 20мм  
Финишное покрытие – полукommerческий линолеум, ПВХ плитус  
Металлические наружные элементы окрашены краской в цвет по шкале RAL

### КРОВЛЯ:

Каркас - сварная рама из сложного профиля собственного производства  
Обрешетка - из досок  
Утепление – минеральная вата, толщиной 150мм  
Финишное покрытие потолка: панели ЛДСП, цвет белый.

**Кровля модуля:** кассеты потолка выполняется из рулонной оцинкованной стали 0,5 мм. Листы завальцованы под каркас и соединены между собой методом двойного фальца. Кровля двускатная по коньку, малоуклонная.

Металлические наружные элементы окрашены краской в цвет по шкале RAL

### ПОЛ:

1. Профнастил НС 60 толщиной 0,45 мм; доска 150\*50 мм.
2. Ветро-гидроизоляционная мембрана: Изоспан А
3. Утеплитель толщина 150 мм: минеральная вата (плотность 15 кг/м<sup>3</sup>)
4. Пароизоляционная мембрана: Изоспан В.
5. Черновой пол: ОСБ толщина 15 мм.
6. Финишная отделка пола: полукommerческий линолеум, ПВХ плитус.

### СТЕНЫ:

Клееная сэндвич-панель. Трехслойная, состоит из утеплителя и двух слоев отделки, наружной и внутренней.  
Тип утеплителя: теплоизоляционные минераловатные плиты (базальтовая каменная вата), толщина утеплителя - 100мм  
Наружная отделка: оцинкованный металл с полимерным покрытием, толщиной 0,5мм, цвет RAL .  
Внутренняя отделка: оцинкованный металл с полимерным покрытием, толщиной 0,5мм, цвет RAL 9003 (белый)

**ОКНА:** 800 (1000)x1000мм, трехкамерный профиль, стеклопакет двухкамерный 32 мм, цвет белый, двухстворчатое, одна створка поворотной-откидная, с москитной сеткой

**ДВЕРИ:** одностворчатая, металлическая утепленная, производство Россия, размер 900x2050мм, сталь 1,2 мм, цвет белый, с ручкой и врезным замком

**СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ:** светильники потолочные светодиодные 36Вт, выключатели, розетки двойные. Внутренние электрические сети выполнены по 3-х проводной схеме медным кабелем ВВГ-нг-LS в кабель-каналах: 3x2,5 на розеточные группы и 3x1,5 на освещение, соединение кабеля в распределительных коробках через клеммы wago. Сечение жил принято по мах токовой нагрузке. В комплекте распределительный щит (с автоматами: 10А на освещение, 16А на розетки на каждую отдельно, авт. выключатель дифференциального тока). Подключение электроснабжения через внешнюю розетку СЕЕ, в комплекте. Ввод в здание 220В.